카메라 유형	자동 초점, 자동 노출, 교체형 렌즈가 포함된 중형 미러리스 디지털 카메라.
제작	가공 알루미늄. 삼각대 소켓 1/4".
센서 유형	CMOS, 50메가픽셀(8272×6200 픽셀, 5.3×5.3 µm).
센서 크기	43.8×32.9 mm
이미지 크기	정지영상: 3FR RAW 형식으로 평균 106MB 캡처. JPEG: 최대 22MB, TIFF 8비트: 154MB. 동영상: 2.7K(2720 x 1530) 및 HD(1920 x 1080), 최대 29:59분/클립. 동영상은 전체 센서 폭에 맞춰 16:9 비율로 촬영.
파일 형식	Hasselblad 3FR RAW, 풀 사이즈 JPEG. 동영상: H.264 압축(29.97fps). 4:2:0 8 비트 컬러.
촬영 모드	단일 촬영 정지영상, 동영상. 단일 및 연속 드라이브, 셀프 타이머, 인터벌 타이머, 노출 브래키팅 및 포커스 브래키팅.
색심도	16비트; 최대 14단계의 다이나믹 레인지.
ISO 감도 범위	ISO 자동, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.
저장 옵션	듀얼 UHS-II SD 카드 또는 Mac 또는 PC에 테더링. 최대 1TB. SD 카드는 오버플로 또는 백업(이미지 전용) 모드에서 사용 가능. 권장 카드는 아래 나열되어 있습니다.
색상 관리	Hasselblad 자연색 솔루션(HNCS)
저장 용량	64GB 카드는 평균적으로 600장의 RAW 또는 6000장의 JPEG 고품질 이미지를 저장.
촬영 속도	초당 2.7 프레임(RAW)
사용자 인터페이스	스와이프, 스크롤 및 확대/축소할 수 있는 핀치/스프레드를 포함한 터치스크린 인터페이스. 버튼 및 스크롤 휠이 있는 카메라 그립. Wi-Fi 또는 테더링을 통해 많은 카메라 기능과 설정 사항을 테더링된 컴퓨터나 iPad Pro/iPad Air(2019)에서 제어 가능.
디스플레이	3.6인치 TFT 유형, 24비트 컬러, 236만 도트, 터치 기능: 완벽한 지원
라이브 뷰	카메라, 호스트 컴퓨터에서 높은 프레임 속도로 보기 가능.
뷰파인더	OLED, 369만 도트 전자 뷰파인더(EVF). 보기 영역: 100%. 배율: 0.87x
히스토그램 피드백	후면 화면 및 EVF에 탐색 모드가 있음.
IR 필터	센서 앞에 장착되어 있음.
음향 피드백	있음
소프트웨어	Mac 및 Windows용 Phocus. Adobe Photoshop Lightroom® 및 Adobe Camera Raw®와 호환 가능 iPad Pro, iPad Air(2019) 및 iPhone(iOS 12 이상)용 Phocus Mobile
플랫폼 지원	Macintosh: OS X 버전 10.12.2 이상. PC: XP/Vista/Windows 7(32 및 64비트)/8/10.
iOS 장치 지원	iPad Pro, iPad Air(2019 이상) 및 iPhone(iOS 12 이상)
호스트 연결 유형	USB 3.0(5Gbit/s) C타입 커넥터.
추가 연결	오디오 입력/출력.
작동 온도	-10~45 °C.
Wi-Fi 및 GPS	802.11 b, g, n, a, ac (지역에 따라 a 및 ac). GPS 내장.

권장 메모리 카드

X1D II 50C가 최적의 성능을 발휘하려면 다음의 SD 메모리 카드를 사용하는 것이 좋습니다.

- UHS-II, 260MB/s 이상

SD 카드 세트가 있는 Micro SD/TF 메모리 카드를 사용하지 마십시오. 일부 Sony 고속 SF-G UHS-II SD 300MB/s 메모리 카드는 호환성이 좋지 않으므로 이미지 데이터를 적절히 쓰는 것이 불가능할 수도 있습니다.

다음 페이지에서 계속.

렌즈	전자 제어 셔터 및 조리개가 내장된 Hasselblad XCD 렌즈. 즉각적인 수동 초점 오버라이드를 통한 자동 또는 수동 초점. 렌즈 셰이드는 운송 시 역방향으로 장착될 수도 있음. XH 렌즈 어댑터를 사용하여 모든 H 시스템 렌즈와 일부 H 시스템 액세서리와 호환 가능. 또한 XV 또는 XPan 렌즈 어댑터를 사용하여 V 시스템 및 XPan 렌즈와 호환 가능. 타사 렌즈 어댑터를 통해 다른 많은 렌즈(전자 셔터만 해당)를 사용할 수 있음.
셔터	최대 1/2000초의 속도로 렌즈 셔터를 전자식으로 제어. 모든 속도에서 플래시 동기화. 전자 셔터 옵션
셔터 속도 범위	XCD 렌즈 사용 시 68분~1/2000초, HC/HCD 렌즈 사용 시 1/800초 또는 1/2000초. 전자 셔터 68분~1/10000초.
플래시 동기화 속도	플래시를 모든 셔터 속도에서 사용 가능. 기계식 셔터 전용.
플래시 제어	TTL 중심 가중치 시스템. Nikon™ 시스템 플래시와 호환 가능함. 100~6400의 ISO 범위. 플래시 출력은 주변 광과 무관하게 보완용으로 조정(-3~+3 EV) 가능. 모든 셔터 속도에서 동기화. 기계식 셔터 전용.
플래시 호환성	TTL 모드에서 사용할 수 있는 Nikon 플래시 제품: SB-300, SB-500, SB-5000, SB-700, SB-900, SB-910. TTL 모드에서 사용할 수 있는 Profoto 제품: Nikon 인터페이스를 사용한 A1, B1, B2.
초점 조절	자동 및 수동 초점 조절. 즉각적인 수동 초점 오버라이드. 명암대비 감지 기능을 사용한 자동 초점 기능. 수동 초점에서 100% 축소 및 초점 피킹 가능. 최대 117개의 선택 가능한 자동 초점 포인트. 라이브 뷰에서 거리 스케일 이용 가능.
노출 측광	스팟측광, 중앙중점측광, 중앙스팟측광.
전력 공급	충전식 리튬이온 배터리(7.27VDC/3400mAh). 3200mAh 배터리와 호환 가능. USB 또는 옵션인 외부 충전기를 통해 카메라에서 충전할 수 있음.
크기	XCD 45P 렌즈가 있는 완전한 카메라: 148x97x102 mm [가로x세로x높이]. 카메라 본체만: 148x97x70 mm
중량	1086g(XCD 45P 렌즈, 리튬이온 배터리 및 카드를 갖춘 완전한 카메라). 650g(카메라 본체). 766g(리튬이온 배터리 및 SD 카드가 있는 카메라 본체).