카메라 유형	오토포커스, 자동 노출, 교체형 렌즈가 포함된 중형 미러리스 디지털 카메라.
제작	가공 알루미늄. 삼각대 소켓 1/4".
센서 유형	CMOS, 50메가픽셀(8272×6200 픽셀, 5.3×5.3 µm).
센서 크기	43.8×32.9 mm.
이미지 크기	정지영상: 3FR RAW 형식으로 평균 106MB 캡처. JPEG: 최대 22MB, TIFF 8비트: 154MB. 동영상: 2.7K(2720 x 1530) 및 HD(1920 x 1080), 최대 29:59분/클립. 동영상은 전체 센서 폭에 맞춰 16:9 비율로 촬영.
파일 형식	Hasselblad 3FR RAW, 풀 사이즈 JPEG. 동영상: H.264 압축(29,97 fps).
촬영 모드	단일 촬영 및 동영상, 연속, 셀프 타이머, 인터벌 타이머, 노출 브래키팅 및 포커스 브래키팅.
색심도	16비트; 최대 14단계의 다이나믹 레인지.
ISO 감도 범위	ISO 자동, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.
저장 옵션	듀얼 UHS-II SD 카드 또는 Mac 또는 PC에 테더링. 최대 1TB. SD 카드는 오버플로 또는 백업(이미지 전용) 모드에서 사용 가능.
저장 용량	64GB 카드는 평균적으로 600장의 RAW 또는 6000장의 JPEG 고품질 이미지를 저장.
색상 관리	Hasselblad 자연색 솔루션(HNCS).
사용자 인터페이스	스와이프, 스크롤 및 확대/축소할 수 있는 핀치/스프레드를 포함한 터치스크린 인터페이스. 버튼 및 스크롤 휠이 있는 카메라 그립. Wi-Fi 또는 테더링을 통해 많은 카메라 기능과 설정 사항을 테더링된 컴퓨터나 iPad Pro/iPad Air(2019)에서 제어 가능.
디스플레이	3.2인치 TFT 유형, 24비트 컬러, 2.36M 화소(1024 x 768). 90도까지 기울일 수 있음.
라이브 뷰	카메라, 호스트 컴퓨터에서 높은 프레임 속도로 보기 가능.
히스토그램 피드백	예, 후면 디스플레이에 탐색 모드가 있음.
IR 필터	센서 앞에 장착되어 있음.
음향 피드백	예.
호환성	907X 카메라 본체는 CFV II 50C와만 함께 사용할 수 있음. 이전 버전의 CFV는 사용할 수 없음.
소프트웨어	Mac 및 Windows용 Phocus. Adobe Photoshop Lightroom® 및 Adobe Camera Raw®와 호환 가능. iPad Pro, iPad Air(2019 이상) 및 iPhone(iOS 12 이상)용 Phocus Mobile.
플랫폼 지원	Macintosh: OS X 버전 10.12.2 이상. PC: XP/Vista/Windows 7(32 및 64비트)/8/10.
iOS 장치 지원	iPad Pro, iPad Air(2019 이상) 및 iPhone(iOS 12 이상).
호스트 연결 유형	USB 3.0(5Gbit/s) C타입 커넥터.
추가 연결	오디오 입력/출력.
작동 온도	-10~45 ˚C.
Wi-Fi	802.11 b, g, n, a, ac (지역에 따라 a 및 ac).

다음 페이지에서 계속.

렌즈	전자 제어 셔터 및 조리개가 내장된 Hasselblad XCD 렌즈. 즉각적인 수동 초점 오버라이드를 통한 자동 또는 수동 초점. 렌즈 셰이드는 운송 시 역방향으로 장착될 수도 있음. XH 렌즈 어댑터를 사용하여 모든 H 시스템 렌즈와 일부 H 시스템 액세서리와 호환 가능. 또한 XV 또는 XPan 렌즈 어댑터를 사용하여 V 시스템 및 XPan 렌즈와 호환 가능. 타사 렌즈 어댑터를 통해 다른 많은 렌즈(전자 셔터만 해당)를 사용할 수 있음.
셔터	최대 1/2000초의 속도로 렌즈 셔터를 전자식으로 제어. 모든 속도에서 플래시 동기화. 전자 셔터 옵션.
셔터 속도 범위	XCD 렌즈 사용 시 68분~1/2000초, HC/HCD 렌즈 사용 시 1/800초 또는 1/2000초. 전자 셔터 68분~1/10000초.
플래시 동기화 속도	플래시를 모든 셔터 속도에서 사용 가능. 기계식 셔터 전용.
플래시 호환성	포함된 동기화 케이블을 통해 외부 플래시 연결을 위한 소켓.
초점 조절	자동 및 수동 초점 조절. 즉각적인 수동 초점 오버라이드. 명암대비 감지 기능을 사용한 자동 초점 기능. 수동 초점에서 100% 축소 및 초점 피킹 가능. 최대 117개의 선택 가능한 자동 초점 포인트. 라이브 뷰에서 거리 스케일 이용 가능.
노출 측광	스팟측광, 중앙중점측광, 중앙스팟측광.
전력 공급	충전식 리튬이온 배터리(7.27VDC/3400mAh). 3200mAh 배터리와 호환 가능. USB 또는 옵션인 외부 충전기를 통해 카메라에서 충전할 수 있음. 외부 DC 전원용 플러그.
크기	907X + CFV II 50C: 102×93×84 mm, 907X 단독: 102×91×28 mm, CFV II 50C 단독: 91×93×61 mm.
중량	740g(CFV II 50C: 540g / 907X 카메라 본체: 200g). 배터리 및 SD 카드 제외.

유의 사항: 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.