

カメラタイプ	中判ミラーレスデジタルカメラ、オートフォーカス、自動露出、レンズ交換式。
構造	アルミ削り出し、三脚穴1/4"。
センサータイプ	CMOS、5,000万画素 (8272 x 6200ピクセル、5.3 x 5.3 µm)。
センサーサイズ	43.8 x 32.9 mm
画像サイズ	静止画：RAW 3FR RAWファイル106 MB平均、JPEG：最大22 MB、TIFF 8 ビット：154 MB、動画：2.7K (2720 x 1530) /HD (1920 x 1080)、最大29:59分収録可能。動画は16:9でセンサーの全幅をカバー。
ファイル形式	Hasselblad 3FR RAW、フルサイズJPEG。動画：H.264圧縮 (29.97 fps)。4:2:0 8ビット色。
撮影モード	シングルショット静止画、動画。シングルドライブと連写ドライブ、セルフタイマー、インターバルタイマー、露出ブラケット、およびフォーカスブラケット。
階調	16 ビット、最大14ストップダイナミックレンジ。
ISO感度	ISOオート、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600。
記録媒体	UHS-II対応SDカードデュアルスロットまたはMac/PCにテザー接続。最大1TB。SDカードはオーバーフロー（順次記録）またはバックアップ（同時記録）モードで使用できます（画像のみ）。推奨されるカードを以下に示します。
カラーマネジメント	ハッセルブラッド ナチュラルカラーソリューション (HNCS)。
保存容量	64 GBのカードの場合、RAW平均600枚、またはJPEG高画質画像平均6000枚。
連続撮影速度	2.7フレーム/秒 (RAW)
ユーザーインターフェイス	スワイプ、スクロール、ピンチ/スプレッドでのズームなどを含むタッチインターフェイス。ボタンとスクロールホイール付きのカメラグリップ。テザー接続したコンピューターまたはテザー/Wi-Fi接続したiPad Pro/iPad Air (2019) から多数のカメラ機能をコントロール可能。
ディスプレイ	3.6インチTFTタイプ、24ビットカラー、236万ドット、タッチ機能：フルサポート。
ライブビュー	カメラまたは接続したコンピューター、高フレームレート対応。
ビューファインダー	OLED、369万ドット電子ビューファインダー (EVF)。視野率：100%、倍率：0.87x。
ヒストグラムフィードバック	対応、リアディスプレイおよびEVFのブラウズモード時。
IRフィルター	センサー前面にマウント。
音響フィードバック	あり。
ソフトウェア	Phocus (Mac用とWindows用)。Adobe Photoshop Lightroom®およびAdobe Camera Raw®との互換性。 Phocus Mobileは、iPad Pro、iPad Air (2019)、iPhone (iOS 12以降) に対応。
対応するソフトウェア環境	Mac：OS Xバージョン10.12.2以降。PC：XP/Vista/Windows 7 (32および64ビット) /8/10以降。
iOS機器サポート	iPad Pro、iPad Air (2019以降)、iPhone (iOS 12以降)
ホスト接続タイプ	USB 3.0 (5Gbit/秒) Type-Cコネクター。
その他の接続	オーディオ入出力
動作温度	-10°C～45°C。
Wi-FiおよびGPS	802.11 b、g、n、a、ac (aおよびacは地域によって異なります)。GPS内蔵。

推奨されるメモリーカード

X1D II 50Cの最適なパフォーマンスを得るには、次のSDメモリーカードを使用することをお勧めします。

- UHS-II、速度260MB/s以上

SDカード変換アダプターでMicro SD/TFメモリーカードを使用しないでください。一部のSonyハイスピードSF-G UHS-II SD 300MB/秒メモリーカードは互換性が低いため、画像データを適切に書き込めない場合があります。

レンズ	ハッセルブラッドXCDレンズ：電子制御によるシャッター、絞り内蔵。オートフォーカスまたはマニュアルフォーカス（インスタントマニュアルフォーカスオーバーライド対応）。レンズシェードは、持ち運び時には反対向きに取り付け可能。 全てのHシステムレンズと一部HシステムアクセサリがXHレンズアダプター使用により対応。VシステムおよびXPanレンズがXVまたはXPanレンズアダプター使用により対応。サードパーティ製のレンズアダプターを介して他の多くのレンズ（電子シャッターのみ）と互換性。
シャッター	最大速度1/2000秒の電子制御レンズシャッター。ストロボ全速同調。オプションの電子シャッター。
シャッタースピード範囲	XCDレンズ装着時：68分〜1/2000秒 HC/HCDレンズ装着時：1/800秒または1/2000秒 電子シャッター：68分〜1/10000秒
ストロボ同調速度	ストロボは全てシャッタースピードで使用できます。メカニカルシャッター時のみ同調可能。
フラッシュコントロール	TTL中央重点システム。Nikon™ 用フラッシュと互換性があります。ISO範囲100〜6400。フラッシュの出力は、定常光とは独立して補助目的で調整（-3〜+3EV）できます。すべてのシャッタースピードで同期。メカニカルシャッター時のみ同調可能。
フラッシュ互換性	TTLモードでは、次のNikonフラッシュ製品を使用できます：SB-300、SB-500、SB-5000、SB-700、SB-900、SB-910。 TTLモードでは、次のProfoto製品を使用できます：Nikonインターフェイスを使用したA1、B1、B2。
フォーカシング	オートおよびマニュアルフォーカス。インスタントマニュアルフォーカスオーバーライド。コントラスト式のオートフォーカス マニュアルフォーカスでは100%拡大表示またはフォーカスピーキング対応。最大117点の選択可能なオートフォーカスポイント。ライブビューでは距離指標機能が使用可能。
測光	スポット、中央部重点、中央スポット
電源供給	充電式リチウムイオンバッテリー（7.27 VDC/3400 mAh） 3200 mAhのバッテリーと互換性 本体へのUSB接続、または別売充電器により充電可能。
寸法	XCD 45Pレンズ付きカメラ一式：148 x 97 x 102 mm [幅 x 高さ x 奥行]。 カメラボディのみ：148 x 97 x 70 mm
重量	1086g（XCD 45Pレンズ付きカメラ一式、リチウムイオンバッテリーとカード含む）。 650g（カメラボディ）。766g（カメラボディ、リチウムイオンバッテリー、およびSDカード含む）。